



Chauffe-eau instantanés électriques au point d'utilisation

FACILITÉ D'INSTALLATION

- Format compact, idéal quand chaque centimètre compte
- Montage mural, vertical ou horizontal
- Raccords d'eau 3/4" NPT (adaptateurs 1/2" NPT inclus)

ÉLÉMENTS PROTÉGÉS

- Mise hors tension quand les éléments ne sont pas immergés
- Purgeur d'air interne
- Arrêt automatique lors de la détection d'air dans réservoir

SYSTÈME ANTI-TARTRE

- Réduit les pannes et appels de service causés par le calcaire
- Répartiteur de puissance: réduit le calcaire sur les éléments
- Réservoir en polymère Dupont^{MC} Zytel^{IMD} résistant au calcaire

INTERFACE NUMÉRIQUE (MODÈLE À 2 CHAMBRES)

- Réglage facile de la température
- Codes d'erreur clairement affichés

GARANTIE

- Garantie limitée de 6 ans (chambre interne)
- Garantie limitée de 1 an sur les pièces



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Série	Puissance		Inten- sité A	Disjoncteur recommandé	Calibre conduc- teur recommandé	Débit mise en marche GPM	Débit, hausse de 70°F		Haut. A PO (CM)	Prof. B PO (CM)	Larg. C PO (CM)	Poids à l'expédition LB (KG)
		WATTS	VOLTS					GPM (LPM)					
UNE CHAMBRE, UN ÉLÉMENT													
SSET-70E	100	7 000	240*	29	40 A	8	0,25	0,7 (2,65)		15 ½ (39)	6 ½ (17)	7 (18)	9 (4)
SSET-90E	100	9 000	240**	38	50 A	8	0,25	0,9 (3,4)		15 ½ (39)	6 ½ (17)	7 (18)	9 (4)
DEUX CHAMBRES, DEUX ÉLÉMENTS													
SSET-180E	100	18 000	240	94	50 A x 2	8	0,25	1,8 (6,8)		16 5/8 (42)	11 ½ (29)	6 1/8 (16)	20 (9)

*Deux tensions admissibles; puissance de 5258 W @ 208 V.

**Deux tensions admissibles; puissance de 6760 W @ 208 V.

Pour tout renseignement technique, composer le 1-888-599-2837. A. O. Smith Enterprises Ltd. se réserve le droit d'apporter sans préavis tout changement ou toute amélioration à ses produits.