

GSW offre une gamme complète de chauffe-eau résidentiels à tirage naturel, au gaz naturel et au propane. Ces chauffe-eau disposent aussi d'une commande du gaz améliorée proposant de pratiques fonctions diagnostiques et une thermopile robuste, ce qui procure un fonctionnement fiable en toutes conditions environnementales.

## CONÇU POUR LA PERFORMANCE


- Tube d'immersion Turbulator: réduit l'accumulation de sédiments au fond du réservoir
- Thermopile améliorée procurant une plus grande fiabilité de la veilleuse dans les cas de contre tirage ou par grands vents extérieurs
- Témoin à DEL:
  - Clignotement continu: indique que la veilleuse est en fonction
  - Codes de clignotements diagnostiques et de dépannage
- Réglage facile de la température
- Robuste tube de veilleuse 1/4 po
- Raccords avec doublure en plastique et clapets anticonvection installés en usine
- Réservoir émaillé procurant une résistance supérieure contre la corrosion
- Pression de service maximale: 150 psi.
- Raccords latéraux de 3/4 po pour les applications de chauffage combiné (modèle 75 USG)

## INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILES

- Accès aisé à la chambre de combustion
- Allumeur piézo-électrique: allumage de la veilleuse sans allumette
- Soupape de sûreté T&P et robinet de vidange judicieusement positionnés
- Anode longue-durée montée sous le couvercle: protection accrue du réservoir

## GARANTIE

- Garantie limitée de 6 ou 9 ans sur le réservoir
- Garantie limitée de 1 an sur les pièces





# Chauffe-eau au gaz à tirage naturel

## PERFORMANCES

Garantie réservoir Années**	Modèle	Série	Capacité	Puissance absorbée †	Altitude maximale certifiée	Taux de récupération hausse de 90°F	Volume première heure USG (L)	Facteur Énergétique Uniforme	CONFORMITÉ C.-B. /ON
			USG (L)	BTU/h	PI (M)	GPH (LPH)			
<b>GAZ NATUREL</b>									
6	G630S32N-AVR	400	30 (114)	32 000	10 100 (3 078)	32 (121)	55 (208)	0,60	✓
6	G640S40N-AV	400	40 (151)	40 000	10 100 (3 078)	41 (155)	67 (254)	0,58	✓
6	G640T40N-AV	400	40 (151)	40 000	10 100 (3 078)	42 (159)	70 (265)	0,66	✓
6	G650T40N-AV	400	50 (189)	40 000	10 100 (3 078)	42 (159)	88 (333)	0,62	✓
6	G660T52N-AV	400	60 (227)	52 200	10 100 (3 078)	54 (204)	104 (394)	0,59	✓
6	G675T75N-AV*	400	75 (284)	75 100	7 700 (2 347)	80 (303)	s.o.	s.o.	✓
9	G940S40N-AV	400	40 (151)	40 000	10 100 (3 078)	41 (155)	67 (254)	0,61	✓
9	G950T40N-AV	400	50 (189)	40 000	10 100 (3 078)	41 (155)	88 (333)	0,62	✓

Pour modèles au propane, substituer le N pour un P. Modèles au gaz naturel: séries 400. Modèles au propane: séries 401. Le gaz propane n'est pas disponible pour les modèles de 9 ans.  
 † Puissance des modèles au gaz propane : 50 USG profil haut: 37 000 BTU/h; 40 USG profil bas: 36 000 BTU/h; 30 gallons : 29 000 BTU/h.

Raccords d'eau: 3/4 po NPT sur tous les modèles (sauf 75 USG).

Les modèles garantis 9 ans comportent un robinet de vidange en laiton et un tuyau d'écoulement latéral.

\*\* Modèles à raccords latéraux offerts. Ajouter un "L" au numéro de modèle, ex.:G675T75N-AVL

\*\*Applications résidentielles. Garantie réduite dans les applications commerciales. Garantie limitée d'une année sur les pièces, tous les modèles.

## DIMENSIONS et POIDS D'EXPÉDITION

Modèle	Hauteur hors-tout	Hauteur dessus réservoir	Diamètre réservoir	Hauteur adm. du gaz	Écart eau chaude/eau froide	Hauteur soupape T&P	Diamètre coupe-tirage	Poids à l'expédition
	A PO (CM)	B PO (CM)	C PO (CM)	D PO (CM)	E PO (CM)	F PO (CM)	PO	LB (KG)
G630S32N-AVR	50 ¼ (128)	46 ¾ (119)	20 (51)	14 (35)	8 (20)	40 (102)	3 ou 4	108 (49)
G640S40N-AV	51 ½ (131)	47 ¾ (121)	22 (56)	13 (33)	8 (20)	41 (104)	3 ou 4	135 (61)
G640T40N-AV	61 ¾ (157)	58 ¾ (148)	20 (51)	13 (33)	8 (20)	51 ¾ (131)	3 ou 4	150 (68)
G650T40N-AV	61 (155)	57 ¾ (145)	22 (56)	13 (33)	8 (20)	50 ¼ (128)	3 ou 4	165 (75)
G660T52N-AV	62 ¾ (159)	59 (150)	24 (61)	13 (33)	8 (20)	51 ½ (131)	4	205 (93)
G675T75N-AV	61 (155)	57 ¾ (145)	26 ½ (67)	14 ¾ (37)	8 (20)	50 ¼ (128)	4	273 (124)
G940S40N-AV	51 ½ (131)	47 ¾ (121)	22 (56)	13 (33)	8 (20)	41 (104)	3 ou 4	135 (61)
G950T40N-AV	61 (155)	57 ¾ (145)	22 (56)	13 (33)	8 (20)	50 ¼ (128)	3 ou 4	165 (75)

## INSTALLATION TYPIQUE

